



Die Abbildungen können von der Serienausstattung abweichen.



Internet
www.saxas.biz

„Ultraleicht“-Kofferaufbau

Typ MKD - L - U



Für Fahrgestelle mit 3,5 t zGG

Typ		MKD 43-L-U
Aufbaulänge i. L.	ca. mm	4.220
Aufbaubreite i. L.	ca. mm	2.140
Aufbauhöhe i. L.	ca. mm	2.280
Portalbreite i. L.	ca. mm	2.080
Portalhöhe i. L.	ca. mm	2.220
Gesamtlänge Aufbau	ca. mm	4.250
Gesamtbreite Aufbau	ca. mm	2.190
Gesamthöhe Aufbau	ca. mm	2.555 (inkl. Bodengruppe SAXAS)
Ladeh. unbel. (Mitte AH)	ca. mm	Rahmenhöhe Fgst. + Höhe Bodengruppe SAXAS (235 mm)
Aufbaueigengewicht	ca. kg	455

Technische Daten Aufbau, bezogen auf Grundausführung, ohne Berücksichtigung möglicher Zusatzausrüstungen*

Grundbeschreibung des Kofferaufbaus

(Konstruktionsänderungen im Interesse des technischen Fortschritts vorbehalten)

Leichtbau-Montagerahmen: aus Aluminium, nach Aufbaurichtlinien gefertigt.

Boden: ca. 15 mm stark, aus wasserfest verleimten Sperrholzplatten mit Siebdruck-Oberfläche. Zulässige Achslast des Ladegerätes 250 kg.

Aufbau: aus Leichtbau-Elementen, jeweils beidseitig mit glasfaserverstärktem Polyester (GFK) beschichtet. Einfassung aus durchgehenden, pulverbeschichteten bzw. nasslackierten Aluprofilen. Ungeteilte Seitenwände. Das Erscheinungsbild der Oberfläche ist generell unregelmäßig. In Verbindung mit Inneneinbauten kann es zu weiteren optischen Beeinträchtigungen im Außenbereich kommen.

Wandstärken: Vorderwand ca. 17 mm, Seitenwände ca. 17 mm.

Rammschutz: aus Aluminium-Spezialprofil, innen auftragend ca. 180 mm hoch.

Dach: einteilig, auf gesamter Länge lichtdurchlässiges, weißes GFK-Element mit vorge-sprengten Dachspriegeln.

Portal: in Leichtbauweise, offen für stehende Ladebordwand mit gasfederunterstützter Oberklappe.

Elektrik/Beleuchtung: Elektrik und Außenbeleuchtung nach EG-Richtlinie (inkl. Dritte Bremsleuchte bei Fahrzeugen bis 3,5 t zGG). 1 Innenleuchte im Portalbereich mit Schalter an der Ecksäule.

Standard-Zubehör: 1 Paar Kunststoffkotflügel schwarz mit Schmutzfängern.

Farbgebung: Aufbau außen lackiert/beschichtet/eingefärbt in reinweiß (RAL 9010). Montagerahmen hochwertig korrosionsgeschützt, pulverdecklackiert in tiefschwarz (RAL 9005).

SAXAS Nutzfahrzeuge Werdau GmbH
Am SAXAS-Werk 1
08412 Werdau

Telefon 0 37 61 / 49 - 120
Telefax 0 37 61 / 49 - 22 01
E-Mail kontakt@saxas.biz

